


# JQX-20MB 型密封直流电磁继电器(759)

## 一、简介 Introduction

1. 产品企业标准号 Q/RG20010A-2002。  
Number of enterprise product standard Q/RG20010A-2002.



## 二、环境条件 Environment Condition

项 目 Items	参 数 Data		
		J	H
温度范围 (°C) Temperature range	-55~85	-55~85	-65~125
相对湿度 Relative humidity	40°C时达 98%	40°C时达 98%	40°C时达 98%
低气压 (kPa) Low atmosphere	4.4	4.4	4.4
正弦振动 Sinusoidal vibration	(Hz)	10~2000	10~2000
	(m/s <sup>2</sup> )	147	196
冲击 (m/s <sup>2</sup> ) Shock resistance	500	750	980
稳态加速度 (m/s <sup>2</sup> ) Steady state accelerated speed	490	490	490
泄漏率 (Pa·cm <sup>3</sup> /s) Leakage rate	≤5×10 <sup>-1</sup>	≤1×10 <sup>-1</sup>	≤1×10 <sup>-3</sup>

## 三、技术特性 Technique Characteristics

触点形式 Contact form	2Z(二组转换)	动作时间(ms) Operate time	≤10
接触电阻 (Ω) Contact resistance	≤0.05	释放时间(ms) Release time	≤8
绝缘电阻 Insulation resistance (MΩ)	触点间 Between open contacts	触点负载 及寿命 The contact load and life	12A, 28Vd.c. (阻性 Resistance) 5×10 <sup>4</sup> 次 10A, 28Vd.c. (阻性 Resistance) 1×10 <sup>5</sup> 次
	触点组间 Contact group		
	触点线圈间 Between coil and contact		
	其它 Others		
介质耐电压 Dielectric withstanding (Vr.m.s.)	触点间 Between open contacts	750	外形尺寸 (mm) Outline dimensions
	触点组间 Contact group	1000 (H、J)	

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱

电话/tel: (0917)-6293449

网址/web: www.qldg.cn

邮政编码: 721300

传真/fax: (0917)-6293906

(50 Hz)	触点线圈间 Between coil and contact		线圈功耗(W) Coil power	约 2.45
	其它 Others		重 量(g) Weight	≤40

#### 四、规格表 Specifications Table

Vd.c.

规格序号 Specifications number	线圈电压 (V) Coil voltage		25°C				整个温度范围 The whole temperature		
	额定值 Nominal voltage	最大值 Max voltage	线圈电阻 Coil resistance (Ω )±10%	动作电压 Max (V) Operate voltage	保持电 压 Holding voltage	释放电 压Min Release voltage	动作电压 Max (V) Operate voltage	保持电压 Holding voltage	释放电压 Min Release voltage
006	6	7.3	20	4.2	1.8	0.3	4.5	2.0	0.2
012	12	14.5	80	8.5	3.8	0.6	9.8	4.2	0.4
024	24	25.5	300	15.5	7.0	1.2	18.0	8.6	0.8
028	28	29	320	18.0	9.0	1.5	20.5	10.5	1.0

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

Note : The specifications can be increased according to user requirements ;the installation can be designed according to user requirements.

#### 五、订货示例 Ordering information

JQX-20MB /028 - 2 2 H

- 等级 (H、J、No remark) Quality grade
- 引出端形式代号 Termination code
- 安装方式代号 Installation code
- 规格序号 Specification
- 产品型号 Model

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址：陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱

电话/tel: (0917)-6293449

网址/web: www.qldg.cn

邮政编码: 721300

传真/fax: (0917)-6293906

---

## 六、外形尺寸及底视电路图

### Outline dimensions and bottom view wiring diagram

---

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱


电话/tel: (0917)-6293449

网址/web: [www.qldg.cn](http://www.qldg.cn)

邮政编码: 721300

传真/fax: (0917)-6293906





---

**陕西群力电工有限责任公司**

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱

电话/tel: (0917)-6293449

网址/web: [www.qldg.cn](http://www.qldg.cn)

邮政编码: 721300

传真/fax: (0917)-6293906